

**COMPETITION****BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS****512.4505**

-  LED-Arbeitslampen-Set 2-tlg, dimmbar, mit Powerbank
-  Lampes de travail à LED à intensité variable, 2 pcs
-  LED work lamps, dimmable, 2 pcs
-  Lámparas de trabajo LED, regulables, 2 pcs
-  Lampade da lavoro a LED, dimmerabili, 2 pz
-  LED-arbejdslamper, dæmpbare 2 dele
-  Lampy robocze LED ściemniające, 2 szt
-  LED-werklampen, dimbaar, 2 dlg
-  Светодиодные рабочие лампы, диммируемые, 2 шт
-  قطعتان، قابلة للتعتيم، مزودة ببنك طاقة LED، طقم مصابيح عمل

DE/TTE/HBA/21-01-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Introduzione

Gentile cliente!

Avete scelto un prodotto della KS Tools. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. In questo manuale troverete tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro e corretto. Si prega quindi di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e di attenersi sempre alle indicazioni in esse contenute. Queste istruzioni fanno parte dell'articolo e devono quindi essere conservate in modo da non subire danni.

In caso di dubbi o ulteriori domande, vi preghiamo di rivolgervi a:

customerservice@competitiontools.com

1. Condizioni d'uso

Il produttore non risponde per danni a persone e cose derivanti da un uso improprio o non conforme.

2. Dati tecnici

512.4506

Dimensioni esterne:	Lunghezza: 150 mm, larghezza: 48 mm, profondità: 39 mm
Peso:	228 g
Materiale della custodia:	Plastica, alluminio anodizzato
Tipo di LED:	LED CQB da 5 W, 400 lm, 2 LED spot SMD da 3 W, 160 lm
Autonomia della batteria:	Tipico 3–4 ore
Resistente all'acqua:	Resistente agli schizzi secondo lo standard IPX 2
Resistenza agli urti:	IK03
Batteria:	Batteria agli ioni di litio 18650 da 3,7 V / 2000 mAh, ricaricabile tramite USB-C

512.4507

Dimensioni esterne:	Lunghezza: 150 mm, larghezza: 38 mm, profondità: 31 mm
Peso:	160 g
Materiale della custodia:	Plastica, alluminio anodizzato
Tipo di LED:	LED CQB da 5 W, 360 lm; LED spot SMD da 3 W, 120 lm
Autonomia della batteria:	Tipico 3–4 ore
Resistente all'acqua:	Resistente agli schizzi secondo lo standard IPX 2
Resistenza agli urti:	IK03
Batteria:	Batteria agli ioni di litio 18650 da 3,7 V / 2000 mAh, ricaricabile tramite USB-C



3. Istruzioni di sicurezza e d'uso

In linea di massima, gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto, nelle condizioni previste e nel rispetto dei limiti d'uso.

4. Messa in funzione

ATTENZIONE! Prima del primo utilizzo, si prega di ricaricare la lampada per 8 ore consecutive.

La lampada da lavoro a LED COMPETITION dispone di due modalità di funzionamento:

- Premere l'interruttore ON/OFF per accendere la lampada. Il LED di segnalazione si accende. Per passare all'illuminazione a LED frontale, è necessario premere nuovamente l'interruttore ON/OFF. Per spegnere, premere per la terza volta l'interruttore ON/OFF.

Regolazione dell'intensità luminosa:

- Dopo aver acceso il dispositivo 512.4506, premere o tenere premuto il pulsante + o - per regolare in modo continuo l'intensità luminosa.
- Per regolare l'intensità luminosa su 512.4507, dopo l'accensione premere nuovamente l'interruttore ON/OFF e tenerlo premuto per 1-2 secondi. La luminosità può essere regolata in modo continuo.

Powerbank:

- Sul modello 512.4506 è possibile utilizzare l'uscita USB-A per ricaricare un dispositivo USB. Questo dispositivo eroga una potenza di uscita di 1 A.

5. Ricarica della batteria

Sollevare il coperchio in gomma situato nella parte superiore della lampada. Sotto si trova la porta di ricarica USB-C.

ATTENZIONE! NELLA CONFEZIONE NON È INCLUSO ALCUN cavo di ricarica.

Considerata la diffusione capillare dello standard USB-C e la crescente disponibilità di cavi compatibili sia nelle abitazioni private che nelle aziende, abbiamo deciso di rinunciare all'inserimento di cavi di ricarica USB-C nelle nostre confezioni. Questa misura ci consente di risparmiare risorse e di agire in modo più rispettoso dell'ambiente, sfruttando le attrezzature già in possesso degli utenti.

Caricare completamente la lampada come di consueto utilizzando un cavo di ricarica USB-C. Il tempo massimo di ricarica è di 3-3 ore e mezza. Utilizzare un alimentatore da 5 V / 1 A. Durante la ricarica, il LED di controllo si accende e indica lo stato attuale della ricarica.



6. Avviso di sicurezza importante

Non dirigere mai intenzionalmente il raggio luminoso direttamente nei propri occhi o in quelli di altre persone. Se un raggio di luce colpisce gli occhi, è necessario chiuderli consapevolmente e allontanarsi immediatamente dal raggio stesso. In caso di uso commerciale è indispensabile rispettare le norme di sicurezza nazionali.

7. Manutenzione

I ricambi difettosi o danneggiati possono causare danni.

8. Controllo

È necessario controllare che tutti gli utensili non presentino danni.

9. Smaltimento

L'attrezzo deve essere smaltito o riciclato in conformità con la legislazione del Paese in questione.

10. Garanzia e assistenza

La garanzia di KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH si applica a tutti gli utensili utilizzati in condizioni di impiego normali.

Sono esclusi dalla garanzia:

- Materiali di consumo, ad esempio qualsiasi tipo di utensile da taglio, inserti e dischi abrasivi, utensili da taglio e raschiatura, scope, spazzole, lime, batterie, batterie ricaricabili, punte o chiavi a bussola, pale del rotore negli utensili pneumatici, isolatori delle bobine di riscaldamento, qualsiasi tipo di fusibile, spazzole di carbone, ecc.
- Malfunzionamenti di parti soggette a usura dovuta all'uso o ad altra usura naturale, nonché difetti dell'utensile attribuibili a usura dovuta all'uso o ad altra usura naturale.
- Difetti dell'utensile dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, a un utilizzo improprio, all'impiego in condizioni ambientali anomale o in condizioni operative non conformi, al sovraccarico o a una manutenzione non corretta. Sono inclusi anche i difetti degli utensili causati dall'utilizzo di accessori o altri componenti che non siano ricambi originali KS Tools.
- Strumenti ai quali sono state apportate modifiche o integrazioni.
- Lievi scostamenti rispetto alla qualità prevista, che tuttavia non incidono sul valore e sull'idoneità all'uso dell'utensile.



Il periodo di garanzia è di 12 mesi in caso di uso commerciale o assimilabile. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto da parte del cliente finale professionale. Fa fede la data riportata sulla ricevuta d'acquisto originale. Per i prodotti tecnici coperti da garanzia a tempo determinato di tipo A, B e C, l'utente deve sempre presentare la ricevuta d'acquisto indicando il numero di serie dell'apparecchio, se disponibile.

La garanzia è valida, in base al tipo di garanzia, per il periodo indicato nel listino prezzi in vigore alla data di acquisto del prodotto.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Qualora il prodotto non sia coperto da garanzia (scadenza del periodo di garanzia, esclusione dalla garanzia per i motivi sopra indicati), ma la riparazione sia comunque possibile, questa verrà eseguita solo previa approvazione del preventivo da parte dell'utente.

Sono espressamente escluse dalla presente garanzia tutte le richieste diverse dal diritto alla riparazione dei difetti, come stabilito nella presente garanzia. DESCRIZIONE DELLA GARANZIA

Qualora il prodotto non sia coperto da garanzia (scadenza del periodo di garanzia, esclusione dalla garanzia per i motivi sopra indicati), ma la riparazione sia comunque possibile, questa verrà eseguita solo previa approvazione del preventivo da parte dell'utente.

Sono espressamente escluse dalla presente garanzia tutte le pretese diverse dal diritto alla riparazione dei difetti, come stabilito nella presente garanzia.