

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.0825

-  Digitaler Bremsflüssigkeitstester für DOT und ENV
-  Testeur numérique de liquide de frein pour DOT et ENV
-  Digital brake fluid tester for DOT and ENV
-  Comprobador digital de líquido de frenos para DOT y ENV
-  Tester digitale del liquido freni per DOT ed ENV
-  Digital bremsevæsketester til DOT og ENV
-  Cyfrowy tester płynu hamulcowego do DOT i ENV
-  Digitale remvloeistoftester voor DOT en ENV
-  Цифровой тестер тормозной жидкости для DOT и ENV
-  جهاز اختبار رقمي لسائل الفرامل لـ DOT و ENV

DE/TTE/NST/05-05-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Wprowadzenie.

Szanowni Państwo!

Zdecydowaliście się na zakup produktu marki KS Tools. Dziękujemy za zaufanie. W tej instrukcji, znajdują się wszystkie informacje niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego użytkowania. Należy zatem dokładnie przeczytać instrukcję przed użyciem i stosować się do wszystkich wytycznych. Instrukcja ta jest częścią produktu, a zatem musi być przechowywana w taki sposób, aby nie została uszkodzona.

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub dalszych pytań prosimy o kontakt:

customerservice@competitiontools.com

1. Przepisy dotyczące użytkowania

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia osób lub mienia, które są spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.



Prosimy przestrzegać instrukcji postępowania podawanych przez producenta pojazdu!

2. Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi

Narzędzia należy zasadniczo używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, w przewidzianych warunkach i z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących użytkowania.

3. Sposób działania

Korzystanie z urządzenia

1. Włożyć baterie

Włóż 2 baterie alkaliczne typu AA.

2. Czyszczenie sondy

Przed każdym pomiarem należy wyczyścić i osuszyć sondę.

3. Uruchom urządzenie

Naciśnij przycisk  → Autotest rozpocznie się automatycznie.

- Migająca ikona baterii = wymień baterie
- Brak reakcji = sprawdź/wymień baterie



4. Przeprowadzić pomiar

- W razie potrzeby wybierz specyfikację za pomocą przycisku wyboru
- Zanurzyć sondę całkowicie w oleju

Naciśnij przycisk  i poczekaj na wynik

5. Po wykonaniu pomiaru

- Czyszczenie sondy
- Automatyczne wyłączenie po 5 minutach
- Wyłączanie ręczne: Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy

Kalibracja (regulacja precyzyjna)

Regulacja za pomocą małego śrubokręta:

- Skręć w prawo: Wartość pomiarowa rośnie
- Obróć w lewo: Wartość pomiarowa spada

4. Konserwacja

Wadliwe lub uszkodzone części zamienne mogą spowodować uszkodzenia.

5. Kontrola

Należy sprawdzić wszystkie narzędzia pod kątem uszkodzeń.

6. Utylizacja

Narzędzie należy utylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.



7. Gwarancja

Firma KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH udziela gwarancji na produkty, które są użytkowane zgodnie w ich przeznaczeniu i w odpowiednich warunkach użytkowania.

Poniższe produkty są wyłączone z gwarancji:

- Materiały eksploatacyjne np. wszelkiego rodzaju narzędzia tnące, wkładki tnące i dyski, narzędzia do cięcia i skrobania, miotły, szczotki, pilniki, baterie, bity oraz nasadki bitowe, łopaty wirnika w urządzeniach pneumatycznych, izolatory na węzownikach grzejnych, wszelkiego rodzaju bezpieczniki, szczotki węglowe itp.
- Wadliwe funkcjonowanie części, które wykazują zużycie związane z użytkowaniem lub inne naturalne zużycie, a także defekty narzędzi, które można przypisać do zużycia związanego z użytkowaniem lub innego naturalnego zużycia..
- Usterki w narzędziu, które mogą wynikać z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niewłaściwego użytkowania, użytkowania w nietypowych warunkach środowiskowych lub w nieodpowiednich warunkach pracy, przeciążenia lub niewłaściwej konserwacji.
Również defekty narzędzi spowodowane użyciem części akcesoriów lub innych części, które nie są oryginalnymi częściami KS Tools.
- Narzędzia, które zostały zmodyfikowane lub wyposażone w dodatkowe elementy.
- Drobne odchylenia od zamierzonej jakości, które są jednak nieistotne dla wartości i przydatności do użycia narzędzia.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy w przypadku użycia przemysłowego lub porównywalnego.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu przez komercyjnego użytkownika końcowego. Decydujące znaczenie ma data oryginalnego dowodu zakupu. W przypadku produktów technicznych z ograniczonymi typami gwarancji A, B i C, użytkownik musi zasadniczo przesłać dowód zakupu oraz numer seryjny urządzenia, jeśli produkt jest nim oznaczony.

Rodzaj gwarancji na urządzenie jest określony na podstawie cennika obowiązującego w dniu zakupu produktu i określającego rodzaj gwarancji jaki i okres obowiązywania.

Jeśli nie ma roszczenia z tytułu gwarancji na produkt (wygaśnięcie czasu gwarancji, wyłączenie gwarancji z przyczyn wymienionych w punkcie 2), ale naprawa jest nadal możliwa, zostanie ona przeprowadzona tylko po zatwierdzeniu kosztorysu przez użytkownika.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

