

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.0825

-  Digitaler Bremsflüssigkeitstester für DOT und ENV
-  Testeur numérique de liquide de frein pour DOT et ENV
-  Digital brake fluid tester for DOT and ENV
-  Comprobador digital de líquido de frenos para DOT y ENV
-  Tester digitale del liquido freni per DOT ed ENV
-  Digital bremsevæsketester til DOT og ENV
-  Cyfrowy tester płynu hamulcowego do DOT i ENV
-  Digitale remvloeistoftester voor DOT en ENV
-  Цифровой тестер тормозной жидкости для DOT и ENV
-  جهاز اختبار رقمي لسائل الفرامل لـ DOT و ENV

DE/TTE/NST/05-05-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Introduzione

Gentile cliente!

La ringraziamo per la fiducia accordataci acquistando un prodotto KS Tools. In queste istruzioni troverà tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro e appropriato. La preghiamo quindi di leggere fino in fondo queste istruzioni prima dell'impiego e di attenersi a quanto qui riportato. Queste istruzioni sono parte integrante dell'articolo e devono quindi essere conservate adeguatamente.

In caso di dubbi o ulteriori domande, si prega di contattare: customerservice@competitiontools.com

1. Destinazioni d'uso

Il produttore non risponde di danni a cose o persone derivanti da uso improprio o inadeguato.



Rispettare le istruzioni fornite dal produttore dell'autoveicolo!

2. Istruzioni di sicurezza e d'uso

In linea di massima, gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto, alle condizioni specificate e nel rispetto dei limiti d'uso.

3. Metodo di lavoro

Utilizzo del dispositivo

1. Inserire le batterie

Inserire 2 batterie alcaline AA.

2. Pulizia della sonda

Prima di ogni misurazione, pulire e asciugare la sonda.

3. Avviare il dispositivo

Premere il tasto  → L'autotest si avvia automaticamente.

- Icona della batteria lampeggiante = sostituire le batterie
- Nessuna reazione = controllare/sostituire le batterie

4. Eseguire la misurazione

- Selezionare le specifiche, se necessario, tramite il tasto di selezione
- Immergere completamente la sonda nell'olio

Premere il tasto  e attendere il risultato



5. Dopo la misurazione

- Pulizia della sonda
- Spegnimento automatico dopo 5 minuti
- Spegnimento manuale: Tenere premuto il tasto  per 2 secondi

Calibrazione (regolazione di precisione)

Regolare con un piccolo cacciavite:

- Girare a destra: Il valore misurato aumenta
- Ruotare verso sinistra: Il valore misurato diminuisce

4. Manutenzione

I ricambi difettosi o danneggiati possono causare danni.

5. Controllo

È necessario controllare che tutti gli utensili non presentino danni.

6. Smaltimento

Lo strumento deve essere smaltito o riciclato in conformità con la legislazione vigente nel rispettivo Paese.



7. Condizioni di utilizzo della garanzia KS Tools

La garanzia di KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH vale per tutti gli utensili che vengono adoperati in normali condizioni di utilizzo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- Materiali di consumo di ogni tipo, relativi a: utensili di asportazione trucioli, inserti e dischi di rettifica, utensili da taglio e raschiatura, scope, spazzole, lime, batterie, accumulatori, inserti, bussole a inserto, pale di rotor nei dispositivi pneumatici, isolatore sulle bobine di riscaldamento, qualsiasi tipo di fusibile, spazzole in carbone. etc.
- Malfunzionamenti di componenti che sono soggetti ad un'usura naturale nonché difetti di utensili che sono da ricondursi ad un'usura causata dall'utilizzo o da un'usura naturale.
- Difetti di utensili che derivano da una mancata osservanza delle indicazioni di utilizzo, da un utilizzo non corretto, di uso in condizioni ambientali anomale o in condizioni di esercizio diverse da quelle previste, in caso di eccessiva sollecitazione o di manutenzione non avvenuta correttamente. Rientrano anche i difetti di utensili che vengono causati dall'utilizzo di accessori o di altri componenti che non sono componenti originali KS Tools.
- Utensili sui quali sono state apportate modifiche o integrazioni.
- Piccole differenze della qualità nominale che tuttavia sono trascurabili per l'utilizzo dell'utensile.

Il termine di garanzia concesso è di 12 mesi in caso di un utilizzo a livello professionale o equivalente.

Il termine di garanzia inizia con la data di acquisto da parte del cliente finale professionale.

È determinante la data dello scontrino in originale. Per i prodotti tecnici con una garanzia a termine di tipo A, B e C, l'utente deve esibire in linea di massima lo scontrino indicando il numero di serie del dispositivo, ove presente.

La garanzia vale considerando il tipo di garanzia per la durata indicata nel prezzo di listino valido il giorno di acquisto del prodotto.

Se per il prodotto non sussiste alcuna richiesta in garanzia (scadenza del periodo in garanzia, esclusione della garanzia per motivi citati all'art. §2) e se tuttavia è possibile una riparazione, essa avverrà esclusivamente dopo che l'utente avrà approvato il preventivo.

Si escludono espressamente altre richieste diverse dal diritto di rettifica del difetto, come indicato in questa garanzia.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

