

**COMPETITION****BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS****512.4505**

-  LED-Arbeitslampen-Set 2-tlg, dimmbar, mit Powerbank
-  Lampes de travail à LED à intensité variable, 2 pcs
-  LED work lamps, dimmable, 2 pcs
-  Lámparas de trabajo LED, regulables, 2 pcs
-  Lampade da lavoro a LED, dimmerabili, 2 pz
-  LED-arbejdslamper, dæmpbare 2 dele
-  Lampy robocze LED ściemniające, 2 szt
-  LED-werklampen, dimbaar, 2 dlg
-  Светодиодные рабочие лампы, диммируемые, 2 шт
-  قطعتان، قابلة للتعتيم، مزودة ببنك طاقة LED، طقم مصابيح عمل

DE/TTE/HBA/21-01-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Introduction

Cher client!

La société KS Tools vous remercie pour l'achat d'un de nos produits. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires pour la protection et la bonne utilisation. Lisez pour cela la notice et tenez vous aux remarques indiquées. Cette notice utilisateur fait parti intégrante de l'article et doit donc être conservée intacte.

Si vous avez des incertitudes ou des questions supplémentaires, veuillez contacter :

contact@competitiontools.com

1. Précautions d'utilisation

Le fabricant n'est pas tenu responsable des blessures ou dégâts matériels qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l'appareil.

2. Données techniques

512.4506

Dimensions extérieures :	Longueur : 150 mm, largeur : 48 mm, profondeur : 39 mm
Poids :	228 g
Matériaux du boîtier :	plastique, aluminium anodisé
Type de LED :	LED CQB 5 W – 400 lm, 2 × LED Spot SMD 3 W – 160 lm
Autonomie d'éclairage :	typiquement 3 à 4 heures
Résistance à l'eau :	protection contre les projections d'eau selon IPX2
Résistance aux chocs :	IK03
Batterie :	accumulateur Li-ion 18650, 3,7 V / 2000 mAh, rechargeable via USB-C

512.4507

Dimensions extérieures :	150 mm, largeur : 38 mm, profondeur : 31 mm
Poids :	160 g
Matériaux du boîtier :	plastique, aluminium anodisé
Type de LED :	LED CQB 5 W – 360 lm, LED Spot SMD 3 W – 120 lm
Autonomie d'éclairage :	typiquement 3 à 4 heures
Résistance à l'eau :	protection contre les projections d'eau selon IPX2
Résistance aux chocs :	IK03
Batterie :	accumulateur Li-ion 18650, 3,7 V / 2000 mAh, rechargeable via USB-C



3. Consignes de sécurité et d'utilisation

Les outils ne doivent être utilisés que pour ce à quoi ils sont destinés tout en respectant les conditions d'utilisation. Contrôler régulièrement l'état des outils et remplacer les pièces défectueuses.

4. Mise en service

ATTENTION ! Avant la première utilisation, veuillez charger la lampe pendant 8 heures consécutives.

La lampe de travail LED COMPETITION dispose de deux modes de fonctionnement :

- Appuyez sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT pour allumer la lampe. La LED Spot s'allume.
Pour passer à la LED frontale, appuyez une seconde fois sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT.
Pour éteindre la lampe, appuyez une troisième fois sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT.

Variation de l'intensité lumineuse (fonction dimmer):

- Pour le modèle 512.4506 :
Après la mise sous tension, appuyez ou maintenez enfoncée la touche + ou – afin de régler l'intensité lumineuse de manière progressive et continue.

Pour le modèle 512.4507 :

Après la mise sous tension, appuyez de nouveau sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. L'intensité lumineuse peut alors être réglée de manière progressive.

Fonction Powerbank:

- Pour le modèle 512.4506, la sortie USB-A peut être utilisée pour recharger un appareil USB.
La puissance de sortie est de 1 A.

5. Recharge de la batterie

Relevez le capuchon en caoutchouc situé sur la partie supérieure de la lampe. Le port de charge USB-C se trouve en dessous.

ATTENTION ! Aucun câble de charge n'est inclus dans la livraison.

Compte tenu de l'utilisation largement répandue du standard USB-C et de la disponibilité croissante de câbles correspondants dans les foyers et les entreprises, nous avons décidé de ne pas inclure de câble de charge USB-C dans nos emballages. Cette mesure nous permet de préserver les ressources et d'adopter une démarche plus respectueuse de l'environnement en utilisant l'équipement déjà existant chez les utilisateurs.

Rechargez la lampe comme d'habitude à l'aide d'un câble de charge USB-C jusqu'à charge complète. Le temps de charge maximal est de 3 à 3,5 heures. Utilisez une source d'alimentation de 5 V / 1 A. Pendant la charge, le voyant LED de contrôle s'allume et indique l'état de charge actuel.



6. Consigne de sécurité importante

Ne dirigez jamais intentionnellement le faisceau lumineux directement vers vos propres yeux ou ceux d'autres personnes. Si un faisceau lumineux atteint les yeux, fermez-les immédiatement et écartez-vous sans délai du faisceau lumineux. En cas d'utilisation professionnelle, les prescriptions nationales de sécurité en vigueur doivent impérativement être respectées.

7. Attention

Des pièces de rechange non adaptées ou défectueuses peuvent entraîner des détériorations.

8. Contrôle

Tous les outils sont à examiner avant l'utilisation.

9. Recyclage

Les outils de protection doit être recyclé conformément à la loi du pays en question.

10. Conditions d'application de la garantie KS Tools

La garantie KS Tools couvre l'ensemble des outils ayant été utilisés dans des conditions normales d'utilisation.

Sont exclus de la garantie :

- Les consommables ou tout type d'outils d'usinage, meuleuse, ponceuse, disqueuse et racleuse, balais, brosses, limes, piles, batteries, douilles, pales de rotor des appareils à air comprimé, isolants des bobines d'induction et tout type de protections, balais de charbon, etc.
- Les dysfonctionnements des pièces dus à une utilisation normale ou à une usure naturelle ainsi que les défauts des outils qui résultent d'un usage normal ou de toute autre usure naturelle.
- Les défauts des outils qui sont imputables à la non-observation des recommandations d'utilisation, à un usage non conforme aux fins prévues, à des conditions environnementales anormales, à des conditions d'exploitation inappropriées, à une surcharge ou à des opérations de maintenance non correctement effectuées. Les défauts des outils causés par l'utilisation d'accessoires, de pièces détachées n'étant pas des pièces originales KS Tools.
- Les outils ayant subi des modifications ou des adjonctions.
- Les différences minimales par rapport à la qualité prévue, différences n'ayant aucune incidence sur la valeur et l'aptitude à l'emploi de l'outil.

La durée de la garantie est de 12 mois et s'applique à un usage industriel ou équivalent.

La garantie débute le jour de l'achat effectué par le client professionnel final. La date de la facture originale fait foi. Pour les produits techniques disposant d'une garantie limitée dans le temps de type A, B et C, l'utilisateur doit en principe présenter la facture en indiquant, si possible, le numéro de série de l'appareil.



La durée de garantie s'établit en fonction du type de garantie et en accord avec la durée indiquée sur la liste de prix en vigueur le jour de l'achat.

Si le produit ne dispose d'aucune garantie (expiration de la garantie, exclusions de garantie comme définie dans le §2), mais qu'une réparation est possible, cette dernière ne sera effectuée qu'après approbation du devis par l'utilisateur.

Toute autre demande pour réparation de défaut autre que celles autorisées dans la présente garantie sont expressément exclues.